

■ Kältefestpunkt HV 1 139,7 mm Iso 40 mm Länge Schale 148 mm







Kaufmännische Details

Artikelnummer	698400140
EAN/GTIN	4250928441164
VPE	1 St
Mengeneinheit	St
Gewicht	5,58 kg/St
Rabattgruppe	03-698
Preiseinheit	1

QR Code



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Kältefestpunkt zur Fixierung von Kälteleitungen aus Stahl.
Ausführung	mit stirnseitig aufkaschiertem Kautschuk, hoher Wasserdampfdifusionswiderstand und niedrige Wärmeleitfähigkeit, erfüllt die Anforderung der AGI
Lieferumfang	2 x PU-Halbschale mit Nuten für die Innen- und Außenringe 2 x Innenhalbringe zum Aufschweißen auf das Stahlrohr
	2 x Außenhalbringe zur Befestigung auf die Unterkonstruktion

Technische Daten

Material	PU
min. Temperaturbeständigkeit	-50 °C
max. Temperaturbeständigkeit	105 °C
Dichte	200 kg/m ³
Produktdetails	
D 2	40

Dämmstärke	40 mm
Rohraußendurchmesser	139.7 mm
Lochabstand	271 mm
Wärmeleitfähigkeit	0.037 W/mK
Länge Schale	148 mm
Breite Außenhalbringe	300 mm
empf. Unterbau	HV1
zul. Last Fy	4.5 kN
zul. Last Fz	9.2 kN

