

Montageprofil CENTUM XL 100 100 / 100 / 3 mm L= 6 m fsv





Kaufmännische Details

Artikelnummer	16010060
EAN/GTIN	4250928436634
VPE	6 m
Bund	96 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	8,46 kg/m
Rabattgruppe	14-160
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen







Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Schwerlastprofil für den modularen Industrie-	
	und Anlagenbau.	
Ausführung	Modulares System	
	Rasterlos in Verbindung mit den CENTUM®	
	Anbauteilen	

Torsionssteif Hohe Tragkraft Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S275
Oberfläche	feuerstückverzinkt

Produktdetails

Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Stärke	3 mm
Länge	6 m
Langloch	14x65 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	9.73 cm ²
Flächenträgheitsmoment ly	157.14 cm4
Flächenträgheitsmoment lz	157.14 cm4
Rastermaß	80 mm
Streckgrenze	275 N/mm ²
Trägheitsradius iy	4.02 cm
Trägheitsradius iz	4.02 cm
Widerstandsmoment Wy	31.43 cm ³
Widerstandsmoment Wz	31.43 cm ³

